



Fichas técnicas

	Pop / Easy / Lounge		
	1.2 8v 69 CV	1.3 MultiJet 75 CV Stop&Start	0.9 85 CV TwinAir Stop&Start
MOTOR			
Nº cilindros, disposición	4L	4L	2L
Diámetro x carrera (mm)	70,8 x 78,9	69,6 x 82	80,5 x 86
Cilindrada (cm ³)	1.242	1.248	875
Relación de compresión	11,1	16,8	10
Potencia máx. CE: kW (CV) a r.p.m.	51 (69) a 5.500 r.p.m.	55 (75) a 4.000 r.p.m.	63 (85) a 5.500 r.p.m.
Par máx. CE: Nm a r.p.m.	102 a 3.000 r.p.m.	190 a 1.500 r.p.m.	145 a 1.900 r.p.m.
Distribución (accionamiento)	Correa	Cadena	Cadena
Alimentación	Gasolina	Diésel	Gasolina
Encendido	Por chispa	Por compresión	Por chispa
TRANSMISIÓN			
Tracción	C514 MT	C510 DS MT	C514 MT
Embrague	Mecánico	Hidráulico	Hidráulico
Cambio: 1 ^a	4,100	4,273	4,100
2 ^a	2,158	2,238	2,158
3 ^a	1,480	1,444	1,345
4 ^a	1,121	1,029	0,974
5 ^a	0,897	0,767	0,766
6 ^a	-	-	-
MA	3,818	3,909	3,818
Relación de reducción final	3,438	3,150	3,867
DIRECCIÓN			
Tipo	De piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica	De piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica	De piñón y cremallera con dirección asistida eléctrica
Diámetro de giro (m)	9,3	9,3	9,3
FRENOS - D (disco) - T (tambor)			
Delanteros (mm)	D257X12	D257X22 autoventilados	D257X22 autoventilados
Traseros (mm)	T203	T203	T203





SUSPENSIONES			
Delantera	De ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes inferiores transversales sujetos a un travesaño auxiliar	De ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes inferiores transversales sujetos a un travesaño auxiliar	De ruedas independientes tipo MacPherson con brazos oscilantes inferiores transversales sujetos a un travesaño auxiliar
Trasera	De ruedas interconectadas con puente de torsión	De ruedas interconectadas con puente de torsión	De ruedas interconectadas con puente de torsión
DIMENSIONES			
Batalla (mm)	2.300	2.300	2.300
Ancho de vía delantero/trasero (mm)	1.409	1.409	1.409
	1.407	1.407	1.407
Longitud/Anchura/Altura (m)	Longitud: 3.653 Anchura: 1.643/1.882 (sin/con espejos) Altura: 1.551	Longitud: 3.653 Anchura: 1.643/1.882 (sin/con espejos) Altura: 1.551	Longitud: 3.653 Anchura: 1.643/1.882 (sin/con espejos) Altura: 1.551
Capacidad del maletero VDA (litros) (estándar - asiento trasero deslizante adelante, respaldo abatido)	225 – 260 - 870	225 – 260 - 870	225 – 260 - 870
RUEDAS			
Neumáticos	175/65 R14 82T	175/65 R14 82T	175/65 R14 82T
(*) = Opcional	185/55 R15 82T	185/55 R15 82T	185/55 R15 82T
Rueda de repuesto OPC 803	135/80 R14 84M	135/80 R14 84M	135/80 R14 84M
INSTALACIÓN ELÉCTRICA (12 V)			
Capacidad de la batería (Ah)	40 Ah	63Ah	63Ah
Corriente máx. de alternador (A)	90 A (con calefacción/aire acondicionado)	105 A (con calefacción)	105 A (con calefacción)
		120 A (con aire acondicionado)	120 A (con aire acondicionado)
PESOS - SUMINISTROS			
(PESO HOMOLOGADO)			
Peso en condiciones de marcha DIN (kg)	940	1035	975
Capacidad del depósito de combustible (litros)	37	37	37
Capacidad incluido conductor	500 (vers. 5 plazas)	500 (vers. 5 plazas)	500 (vers. 5 plazas)