

Toyota PROACE 2013

PRINCIPALES ESPECIFICACIONES Y EQUIPAMIENTOS

| | |
|--------------------------------|--|
| Dimensiones de carrocería | 2 longitudes – L1 (4.805mm) o L2 (5.135mm) 2 alturas – H1 (1.942mm) or H2 (2.276mm) 2 batallas – L1 (3.000mm) or L2 (3.122mm) |
| Tipos de carrocería | Furgón cerrado Furgón acristalado Furgón mixto |
| Dimensiones interiores | L1 – longitud de carga 2.254mm L2 – longitud de carga 2.584mm H1 – altura de carga 1.449mm H2 – altura de carga 1.750mm Todas – anchura de carga (max) 1.602mm Todas – anchura de carga (entre pasos de rueda) 1.245mm |
| Capacidad de carga | L1H1 – 5.0m3 L2H1 – 6.0m3 L2H2 – 7.0m3 |
| Motorizaciones | 1.6 diesel, 90 CV a 4000rpm, 180Nm a 1500rpm 2.0 diesel, 128 CV a 3500rpm, 320Nm a 2000rpm 2.0 diesel, 163 CV a 3750rpm, 340Nm a 2000rpm Norma Euro V |
| Capacidad depósito y autonomía | 80 litros hasta 1.250 km |
| Capacidad remolque | hasta 2.000 kg |
| Capacidad de carga | 1.000kg o 1.200kg |
| Equipamiento estándar | Luz diurna Control de Estabilidad (VSC) Antibloqueo (ABS) Distribución electrónica de la frenada (EBD) Faros antiniebla Airbag de conductor Volante ajustable Elevavinas eléctrico Cierre centralizado remoto Bloqueo de puertas en marcha Separación compartimento de carga Puerta deslizante panelada Puertas o portón trasero panelados |
| Equipamiento opcional | Aire acondicionado Control de cruce Limitador de velocidad Airbag de pasajero Airbags laterales Sensor de aparcamiento trasero Sistema de audio con Bluetooth Sistema de control de presión de los neumáticos Sensor de lluvia Sensor de luces Retrovisores electricos y calefactados Puerta deslizante izquierda panelada Portón posterior abatible superior Sistema de alarma |

*Especificaciones mercado europeo. Pueden variar en Canarias